

PSA

WORLD REFINISH PAINTS

SOFT

Stucco Metal Universale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SOFT è uno stucco poliestere a spatola universale per lavorare su ogni tipo di supporto metallico. Presenta un'ottima adesione sui comuni supporti metallici (lamiere zincate, alluminio e vetroresina)

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Elevata flessibilità;
- Eccezionale carteggiabilità.

DATITECNICI

Natura del prodotto	Resina poliestere.
Colore	Giallo.
Confezioni	2 kg (incluso induritore)
Peso specifico	1800 ± 50 g/l.
Stoccaggio:	12 mesi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE



Pulire bene la superficie, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con A90 (sgrassante antisiliconico) Aggiungere il catalizzatore allo stucco in rapporto alla temperatura ambiente:

5 - 10 °C	2,5 - 3%
10 - 20 °C	1,5 - 2,5%
Maggiore di 20 °C	1 - 2%

Pot life: 4 - 7 minuti a 20 °C



Per una opìù rasate
Spessore consigliato: 200 - 900 micron.



Carteggiatura a secco con carta P80, P120, P220.
Carteggiabile dopo 20 - 30 minuti dall'applicazione.



Essiccazione ad aria 20 °C
Intervallo tra le rasate 6 - 7 minuti.



IGIENE E SICUREZZA
Per uso professionale



Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)

MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868

www.psa-car.it