

PSA

WORLD REFINISH PAINTS

SMALTO NITRO

Nero opaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SMALTO NITRO nero opaco è uno smalto nitro-sintetico mono-componente di facile applicazione.

SMALTO NITRO nero opaco possiede un'essiccazione ad aria estremamente rapida e se ne possono applicare anche diverse mani.

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Non contiene piombo, catrame, amianto o idrocarburi clorurati.

DATI TECNICI

Natura del prodotto	Resina nitrosintetica.
Colore	Nero opaco.
Confezione	0,75 lt.
Peso specifico	990 g/l.
V.O.C.	570 g/l.

CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE



Pressione	4 - 5 ATM.
Distanza dal supporto	20 - 30 cm.
Numero di mani	1 - 2.
Intervallo tra le mani	5 - 10 minuti.
Spessore consigliato	100 - 150 micron.



ESSICCAZIONE AD ARIA



Fuori polvere	5 - 7 minuti.
Essiccazione completa	10 - 15 minuti.



IGIENE E SICUREZZA
Solo per uso professionale.

www.psa-car.it

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)

MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868